

Rayonnage TI 2005

POLYVALENT

**LE RAYONNAGE LÉGER
LE PLUS ÉCONOMIQUE
DE LA GAMME**

RAYONNAGE



**MAX
200KG**

P18
Éléments
Départ / Suivant



Infos pratiques

Accrochage direct des dossiers suspendus sur les tablettes de profondeur 353 mm

Dimensions rayonnage :

Hauteur totale = hauteur des montants + 3 mm pour les pieds

Profondeur totale = profondeur des tablettes + 2 mm (+ épaisseur fonds)

Longueur totale = cumul des longueurs des tablettes + 40 mm

Le rayonnage TI 2005 offre tous les avantages d'un rayonnage classique : simplicité de montage (sans vis ni boulon), robustesse (110 à 200 kg par tablette) et polyvalence (permet le stockage de toutes sortes de matériels mais aussi de boîtes à archives ou encore de dossiers suspendus par accrochage direct).

Les tablettes, conçues sans soudure et en tôle d'acier zinguée, permettent de composer des ensembles de rayonnages plus économiques.

Composants

Montants - Pieds

Les Montants sont profilés à froid en forme de C (20 x 40 x 20 mm - épaisseur 10/10^{ème}) et perforés latéralement et en façade au pas de 25 mm permettant d'accrocher des tablettes à droite et à gauche. Les montants peuvent être équipés avec des pieds en plastique noir 40 x 20 mm (TI_MPP) ou des pieds métalliques (TI_PM) qui s'emboîtent dans l'extrémité basse du montant.

Teinte : Bleu Clair RAL 5015 ou Gris Anthracite RAL 7016.




Code	Cote	kg
TI_M1750N	1750 mm - Gris Anth. 7016	1.16
TI_M2000B	2000 mm - Bleu Clair 5015	1.33
TI_M2000N	2000 mm - Gris Anth. 7016	1.33
TI_M2250N	2250 mm - Gris Anth. 7016	1.50
TI_PM	Pied métallique zingué	0.06
TI_MPP	Pied en plastique noir	0.01

Tablettes

Les Tablettes sont réglables en hauteur au pas de 25 mm (entraxe minimum entre 2 tablettes : 75 mm - libre : 45 mm), elles s'installent indépendamment les unes des autres, sans qu'il soit nécessaire de démonter la totalité du rayonnage (nous conseillons de laisser un jeu de 10 mm entre le rayonnage et le mur ou autre rayonnage, ce jeu étant nécessaire pour le déplacement ou l'accrochage d'une nouvelle tablette). Teinte : Zinguée.

Livrées démontées, elles sont constituées de :

- 2 entretoises qui s'accrochent aux montants avant et arrière. (sens profondeur du rayonnage).
- 2 barreaux extérieurs qui s'accrochent aux perforations de face des montants.
- 1 à 2 barreaux intérieurs en forme de H qui viennent s'emboîter dans les entretoises parallèlement aux barreaux extérieurs :
 - 1 barreau pour les tablettes de profondeur 300, 353, 400 mm (sauf tablette dossiers suspendus, sans barreau intérieur).
 - 2 barreaux pour les tablettes profondeur 500, 600, 700 mm.



Les entretoises et barreaux composant les tablettes sont profilés en forme de C (18 x 30 x 18 mm) et munis d'un griffe à chaque extrémité.

* Existe aussi en profondeur 800 nous consulter.

Code	Format	Charge Utile (répartie)	kg
------	--------	-------------------------	----

Dessus de Tablettes

Les dessus de tablettes recouvrent les barreaux ou dossiers suspendus sans porte-à-faux extérieur aux tablettes. Ils sont réalisés en fibre de bois brun d'épaisseur 3.5 mm. Leur fourniture n'est pas indispensable lorsque les colis stockés ont une dimension égale ou supérieure à la profondeur du rayonnage.

Iso Brun pour tablettes de 1000 mm

Code	Dessus seul	Tablettes + Dessus
	kg	kg
ISO100.030	0.99	2.82
ISO100.035	1.16	3.05
ISO100.040	1.32	3.25
ISO100.050	1.65	4.15
ISO100.060	1.98	4.58
ISO100.070	2.31	5.01

Iso Brun pour tablettes de 1250 mm

Code	Dessus seul	Tablettes + Dessus
	kg	kg
ISO125.030	1.22	3.44
ISO125.035	1.42	3.70
ISO125.040	1.62	3.94
ISO125.050	2.03	5.03
ISO125.060	2.44	5.54
ISO125.070	2.85	6.05

